

## „alufлам TK120 N“

### F120-Festverglasung

F120 Aluminium Rohrrahmen-Konstruktion mit Glasfüllung, ausführbar mit „vorhabenbezogener Bauartgenehmigung“ für die Verwendung im Innenbereich.

#### Formate

- Höhe 4.500 mm (BRM), Breite unbegrenzt
- Glasformate ungeteilt bis 1.221 mm x 2.421 mm, sonst mit glasteilenden Sprossen

#### Besonderheiten

- Basis ist das F90-System „alufлам TK90“ mit 100 mm Bautiefe
- Die Zulassung ist derzeit ruhend, die Ausführung mit „vorhabenbezogener Bauartgenehmigung“ jedoch möglich
- Einbau in Trockenbau
- Absturzsichere Ausführung möglich (vBG)

#### Zulassungen und Nachweise

- Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-19.14.1816 (ruhend) als Brandschutzverglasung F120 nach DIN 4102-13.

#### Oberflächen

- RAL nach Wahl Pulverbeschichtungen nach QUALICOAT
- Eloxal und Edelstahl-Design nach QUALANOD

#### Füllungen

- Glasfüllung PYROSTOP 120-106
- Paneelfüllung

#### Skizze

